



Die Tonangebenden

# Generator RDG

**Ultraschall-Schweissgenerator 70kHz / 40kHz / 35kHz /  
30kHz / 20kHz.**

Der Ultraschall-Schweissgenerator RDG eignet sich besonders für den Betrieb von Handgeräten sowie für entsprechende Schwingereinheiten.





- Einfach programmierbar
- Optional erhältliches Multirack für den gleichzeitigen Einsatz von mehreren Modulen

## Produktspezifikation RDG

Arbeitsfrequenz:	<b>70kHz/40kHz/35 kHz /30kHz/ 20 kHz</b>
Maximale Ausgangsleistung:	<b>RDG70:</b> 100 W <b>RDG40:</b> 400/800 W <b>RDG35:</b> 400/750 W <b>RDG35-4:</b> 200/400/750/900 W <b>RDG30:</b> 500/1000 W <b>RDG20:</b> 1000/1500/2000 W
Energieversorgung:	± 10%: 230 V, 50 / 60 Hz
Arbeitsmodi:	Kontinuierlich, Kontaktabschaltung
Amplitude:	Einstellbar 40%–100%, veränderbar in 10%-Schritten
Abmessungen BxHxT:	150x285x 430 mm, ohne Stecker
Gewicht:	9.5 kg

Weitere technische Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



RINCO ULTRASONICS AG  
 CH-8590 Romanshorn 1  
 Tel. +41 71 466 41 00  
 Fax +41 71 466 41 01  
 info@rincoultrasonics.com  
 www.rincoultrasonics.com