



## Die Tonangebenden

# Generator SDG

**Ultraschall-Schweissgenerator 70kHz / 40kHz / 35kHz /  
30kHz / 20kHz.**

Der Ultraschall-Schweissgenerator SDG eignet sich für den Betrieb der Ultraschall-Schweissmaschine Easy sowie für entsprechende Schwingereinheiten.





- Im Dialog programmierbar
- Optional erhältliches Multirack für den gleichzeitigen Einsatz von mehreren Modulen
- Softstart-Funktion
- Softstop-Funktion

## Produktspezifikation SDG

Arbeitsfrequenz:	<b>70kHz/40kHz/35 kHz /30kHz/ 20 kHz</b>
Maximale Ausgangsleistung:	<b>SDG70:</b> 100 W <b>SDG40:</b> 400/800 W <b>SDG35:</b> 400/750 W <b>SDG35-4:</b> 200/400/750/900 W <b>SDG30:</b> 500/1000 W <b>SDG20:</b> 1000/1500/2000 W
Energieversorgung:	± 10%: 230 V, 50/60 Hz
Arbeitsmodi:	Zeitmode, Energiemode, Zeit- und Energiemode, Zeit- oder Energiemode, Kontinuierlich, Kontaktabschaltung
Dateneingabe:	Cursortasten / RS485 / CanOpen
Visualisierung:	5x20 Charakter LCD
Sprachen:	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Schwedisch, Tschechisch, Chinesisch
Amplitude:	Einstellbar 15%–100%, veränderbar in 1%-Schritten
Abmessungen BxHxT:	150x280x400 mm, ohne Stecker
Gewicht:	9.5 kg

Weitere technische Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



RINCO ULTRASONICS AG  
 CH-8590 Romanshorn 1  
 Tel. +41 71 466 41 00  
 Fax +41 71 466 41 01  
 info@rincoultrasonics.com  
 www.rincoultrasonics.com